

Auris

Műszaki adatok

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/M	1,4 literes D-4D 6 M/T CCO (DPF)*	1,4 literes D-4D 6 M/M CCO (DPF)*	2,0 literes D-4D 6 M/T DPF
Fogyasztás (utoljára a 2004/3/EC rendelettel módosított 80/1268/EEC (Euro 4), valamint utoljára az EC 692/2008A rendelettel módosított EC 715/2007 (Euro 5) előírások alapján)						
Vegyes (liter/100 km), 3 és 5-ajtós	6,0	6,6	6,3	4,7 (4,8)	4,8 (4,9)	5,2
Városi (liter/100 km), 3 és 5-ajtós	7,5	8,6	8,0	5,6 (5,7)	5,8 (5,8)	6,5
Országúti (liter/100 km), 3 és 5-ajtós	5,2	5,5	5,4	4,2 (4,3)	4,2 (4,4)	4,4
Javasolt üzemanyag	95-ös ólommentes benzin vagy <	95-ös ólommentes benzin vagy <	95-ös ólommentes benzin vagy <	48-as gázolaj vagy <	48-as gázolaj vagy <	48-as gázolaj vagy <
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	55	55	55	55	55	55
Szén-dioxid, CO₂ (utoljára a 2004/3 rendelettel módosított 80/1268 EU direktíva alapján)						
Vegyes (g/km), 3 és 5-ajtós	139	152	146	124 (127)	127 (129)	138
Városi (g/km), 3 és 5-ajtós	172	198	184	148 (152)	152 (154)	174
Országúti (g/km), 3 és 5-ajtós	120	126	125	110 (114)	112 (116)	118
Kipufogógázok (utoljára a 2003/76B/EC rendelettel módosított 70/220/EEC (Euro 4), valamint utoljára a 692/2008A rendelettel módosított 715/2007 (Euro 5) EU előírások alapján)						
Euro besorolás	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 4 (Euro 5)	Euro 4 (Euro 5)	Euro 5
Szén-monoxid, CO (g/km)	0,2239	0,372	0,387	0,25 (0,17)	0,22 (0,15)	0,29
Szénhidrogének, HC (g/km)	0,0344	0,026	0,035	–	–	–
Nitrogénoxidok, NO _x (g/km)	0,0255	0,011	0,019	0,17 (0,14)	0,21 (0,15)	0,14
Szénhidrogének, HC és nitrogénoxidok, NO _x (g/km)	–	–	–	0,20 (0,15)	0,23 (0,16)	0,16
Részecskék, PM (g/km)	–	–	–	0,0246 (0,0012)	0,021 (0,0009)	0,0015
Zaj (elhaladási) (utoljára a 2007/34/EC rendelettel módosított 70/157/EEC direktíva alapján)						
dB(A)	73	69	70	67 (70)	68 (67)	68

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alap gyártási modell rendeléséért forduljon a Toyota Motor Europe NA/SV vállalathoz. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja, ezért a mindennapi használat során az autó fogyasztása és széndioxid-kibocsátása eltérhet az itt feltüntetett adatoktól.

MOTOR	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	6 M/M	1,4 literes D-4D 6 M/T	6 M/M	2,0 literes D-4D 6 M/T DPF
Motor kódja	1NR-FE	1ZR-FAE		1ND-TV		1AD-FTV
Hengerek száma	4, soros	4, soros		4, soros		4, soros
Szelepmechanizmus	16 szelepes DOHC, Dual VVT-i	16 szelepes DOHC, Valvematic		8-szelepes SOHC		16 szelepes DOHC
Befecskendezés	Elektronikus	Elektronikus		Közös nyomócsöves, piezoelektromos		Közös nyomócsöves, piezoelektromos
Lökettérfogat (cm ³)	1329	1598		1364		1998
Furat x löket (mm)	72,5 x 80,5	80,5 x 78,5		73,0 x 81,5		86,0 x 86,0
Sűrítési arány	11,5:1	10,7:1		17,9:1		15,8:1
Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)	99 LE (73/6000)	132 LE (97/6400)		90 LE 66/3800		126 LE 93/3600
Legnagyobb nyomaték (Nm/ford.)	128/3800	160/4400		205/1800–2800		310/1800–2400

TELJESÍTMÉNY	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	6 M/M	1,4 literes D-4D 6 M/T	6 M/M	2,0 literes D-4D 6 M/T DPF
Legnagyobb sebesség (km/h)	175	195		175		195
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	13,1	10,2	12,1	12,0	14,7	10,3
Légellenállási együttható	0,292	0,292		0,292		0,292

FÉKEK	
Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Teli tárcsa

FELFÜGGESZTÉS	
Elöl	MachPherson típusú
Hátul	Torzíós rúd

M/T = kézi váltó M/M = MultiMode, többfunkciós kézi váltó pillangókapcsolókkal

CCO = katalizátor

DPF = dízelrészecske-szűrő

* Az 1,4 D-4D motor DPF-es változata 2010 utolsó negyedévéétől rendelhető.

GUMIK ÉS KEREKEK	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Gumi mérete	195/65R15*	205/55R16	205/55R16	205/55R16
Keréktárcsa	15 colos, acél*	16 colos, acél	16 colos, könnyűfém	16 colos, könnyűfém
Pótkerék	Helytakarékos	Helytakarékos	Helytakarékos	Helytakarékos

MÉRETEK	Hosszúság	Szélesség	Magasság
Külső méretek			
Teljes méret (mm)	4245	1760	1515
Tengelytáv (mm)		2600	
Első/hátsó nyomtáv (mm)		1525/1525*	
Első/hátsó túlnyúlás (mm)		905/740	
Fordulókör sugara, gumik (m)		5,2	
Fordulókör sugara, karosszéria (m)		5,5	
Belső méretek			
Teljes méret (mm)	1985	1460	1245
Csomagtér			
Teljes méret (mm)	1540 (hátsó ülések előredöntve)	1275 (legnagyobb szélesség)	865 (kalaptartó nélkül)
VDA szerinti térfogat, hátsó ülések helyükön (liter)		350	
VDA szerinti térfogat, hátsó ülések előredöntve (liter)		777	

* Az 1,6 Valvematic motorral szerelt modellekben 16 colos acél keréktárcsák és 205/55R16 méretű gumiabroncs.



1525[§] mm

1760 mm



905 mm

2600 mm

740 mm

4245 mm

1515 mm



1525 mm

1760 mm

TÖMEGEK

	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T 6 M/M	1,4 literes D-4D 6 M/T 6 M/M	2,0 literes D-4D 6 M/T DPF
Saját tömeg (kg)	1220–1285	1245–1320	1260–1315	1385–1440
Megengedett össztömeg (kg)	1720	1750	1760	1890
Vontatható tömeg				
Fékezett (kg)	1000	1300	1000	1500
Fékezetlen (kg)	450	450	450	450

M/T = kézi váltó

M/M = MultiMode, többfunkciós kézi váltó pillangókapcsolókkal

[§] 15 colos kerekekkel 1535/1535.

Felszereltség

KÜLSŐ	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Lökhárítók: karosszéria színében	●	●	●	●
Külső tükrök: fekete, elektromos, fűtött	●	●	●	●
Külső tükrök: elektromosan behajthatók	●	●	●	●
Külső kilincsek: karosszéria színében	●	●	●	●
Hátsó légtelőrő	●	●	●	●
Első, szakaszos, állítható intervallumú ablaktörlő	●	●	●	●
Szakaszos hátsó ablaktörlő	●	●	●	●
Hátsó ablak páramentesítése	●	●	●	●
Ködfényszóró	–	●	●	●
Halogén multirefektoros fényszóró	●	●	●	●
Metál/gyöngyház fényezés	○	○	○	○

KÉNYELEM	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Manuális légkondicionáló	●	●	–	–
Automata, kétfázisú légkondicionáló	–	○	●	●

KÉNYVELEM	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Elektromos szervokormány	●	●	●	●
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék	●	●	●	●
Bőr kormánykerék audiót vezérlő gombokkal	●	●	●	●
Bőr sebességváltó gomb	●	●	●	●
Fokozatváltásra figyelmeztető kijelző (kézi váltó)	●	●	●	●
Tempomat	–	–	–	●
Sebességhatároló*	–	–	–	●
Tolatószenzorok (tartozék)	○	○	○	○
Intelligens nyitási és indítási rendszer	–	–	–	●
Elektromos ablakemelők elöl és hátul [§]	● (csak elöl)	●	●	●
Kartámasz tárolóval az első ülések között	●	●	●	●

INFORMÁCIÓ	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Teljes térképes navigációs rendszer, Bluetooth®, tolatókamera [°]	–	–	–	○
Többinformációs kijelző: óra, külső hőmérséklet, átlagsebesség, átlagfogyasztás	●	●	●	●
Műszeregyes	Optitron	Sport (kiv. 1.33 motor)	Sport (kiv. 1.33 motor)	Optitron

● = alap ○ = opció – = nem választható V = vezető U = utas

* Sebességhatároló csak a kézi váltós modellek esetében.

[°] Tolatókamera képe a navigációs kijelzőn jelenik meg a visszapillantó tükör helyett.

[§] Hátul csak 5-ajtós kivitel esetén.

Felszereltség

AUDIO	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Mini jack és USB-bemenet*	●	●	●	●
Rádiós CD/MP3-lejátszó, 4 első hangszóró (ebből 2 magashang-sugárzó)	●	–	–	–
Rádiós CD/MP3-lejátszó, 4 első hangszóró (ebből 2 magashang-sugárzó), 2 hátsó hangszóró	–	●	●	–
Rádiós CD-lejátszó, 6 hangszóró, Bluetooth® mikrofonnal és hangvezérléssel	–	–	–	●

ÜLÉSEK	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Vezetőülés: magasságban állítható	●	●	●	●
Szövetkárpit	ATOM A sötétszürke	TATAMI sötétszürke	TATAMI SPORT sötétszürke	KAZE sötétszürke
Fejtámlák hátul (3 db.)	●	●	●	●
Lehajtható hátsó kartámasz 2 pohártartóval	–	–	–	●
Ülésállítás				
Hátsó ülések 60/40 arányban osztottak	●	●	●	●
Hátsó ülések 2 fokozatban előredönthetőek	●	●	●	●

TÁROLÓREKESZEK	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Kartámasz első ülések között fedett tárolóval	●	●	●	●
Pohártartó a műszerfalban (V és U)	●	●	●	●
Rekesz a tetőkárpitban	●	●	●	●
Kétrekeszes kesztyűtartó	●	●	●	●
Ajtózsebek elöl és hátul	●	●	●	●

* Kivéve teljes térképes navigációs rendszerrel.

BIZTONSÁG	Auris	Auris Luna	Auris Style	Auris Sol
Aktív				
ABS, EBD és BA	●	●	●	●
VSC és TRC	○	○	○	○
Passzív				
Ütközésnek ellenálló karosszériaszervezet	●	●	●	●
Nagy szilárdságú acél karosszériaelemek	●	●	●	●
Megerősített oldalvédelem	●	●	●	●
Kétfázisú SRS első légzsákok: V és U	●	●	●	●
SRS oldallégzsákok: V és U	●	●	●	●
SRS függőnylégzsák	–	●	●	●
Térdlégzsák: V	–	●	●	●
Utasoldali első légzsák kikapcsolható	●	●	●	●
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés	●	●	●	●
Első biztonsági övek: hárompontosak, előfeszítővel és överő-határolóval	●	●	●	●
Hátsó biztonsági övek hárompontosak	●	●	●	●
Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések: V és U	●	●	●	●
Gyermekzár a hátsó ajtókon	●	●	●	●
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok	●	●	●	●
VÉDELEM				
Központi zár távirányítóval	●	●	●	●
Zárható üzemanyagtank-fedél	●	●	●	●
Belső központizár-kapcsoló	●	●	●	●

● = alap ○ = opció – = nem választható V = vezető U = utas

A Toyota Motor Hungary fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. 2011. augusztus.